



ГРУНТОВОЧНЫЙ СОСТАВ PIONEER БЕТОН-КОНТАКТ ВД-АК-016



ТИП	Акриловый адгезионный грунт для наружных и внутренних работ.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Неокрашенные плотные слабовпитывающие влагу поверхности (бетонные блоки, плиты, монолитный бетон, керамическая плитка и т.п.).
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены и потолки внутри и снаружи помещений перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок и красок. Грунт создает шероховатость на гладких основаниях и обеспечивает увеличение адгезии штукатурной смеси к основанию.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
Расход (при однослойном нанесении):	4-5 м ² /л (250-300 г/м ²). Расход состава зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	1,25 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)
Цвет:	Белый полупрозрачный.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 2,7л, 9л, 18л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru