



Штукатурка декоративная PIONEER ВД-АК-132



ТИП	Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей, для наружных и внутренних работ. Модифицирована силиконами. Содержит вещества, препятствующие поражению окрашенной поверхности грибами и плесенью.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДСП, ДВП и т.п. поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри и снаружи промышленных, торговых, офисных и жилых помещений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные, пористые или неоднородно впитывающие поверхности, а также древесно-волокнистые плиты и т.п. поверхности грунтовать грунтовочным составом «PIONEER Грунт ВД-АК-015». Для облегчения нанесения и увеличения срока службы покрытия перед нанесением декоративной штукатурки поверхность окрасить составом «STERLING Декор-праймер ВД-АК-141». Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтом акриловым упрочняющим «PIONEER Грунт ВД-АК-015».
Расход (при однослойном нанесении):	0,6-1 м ² /л (1450-2400 г/м ²) в зависимости от способа нанесения.
Плотность:	Около 1,45 кг/л (в зависимости от цвета).
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Шпатель, валик, (в зависимости от выбранного декоративного эффекта).
Время высыхания:	При +20°С и относительной влажности воздуха 65%: от пыли – 2-3 часа, для полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя - 24 часа
Блеск:	Матовый
Цвет:	Белый, колеруется в светлые и пастельные цвета по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 9л, 18л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashkraska.ru, info@nashkraska.ru