



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ STERLING ДЕКОР-КВАРЦДЕКОР (ВД-АК-142)



<b>ТИП</b>	Декоративная штукатурка на основе акрилат-сополимерного латекса и кварцевых наполнителей. Модифицирована силиконами. Предназначена для наружных и внутренних работ. Образует водоотталкивающее, паропроницаемое, очень устойчивое покрытие с вкраплениями кварца с зернистостью 0,3 или 0,5 мм, которые позволяют получить эффекты «под облака», «под старину», «под апельсиновую корку». Высокая водонепроницаемость покрытия обеспечивает постоянную сухость стены, способствует экономии энергии, и гарантирует лучшие гигиенические характеристики. Покрытие отлично переносит морозы и оттепели. Благодаря своим особым характеристикам, продукт предназначен, прежде всего, для фасадов зданий, но может применяться и для внутренних интерьеров. Без запаха, нетоксичный, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены внутри и снаружи офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
<b>СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ</b>	Выдерживает влажную очистку и санитарную обработку с применением бытовых моющих и дезинфицирующих средств.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем поверхности грунтовать грунтовочной краской «STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК-141». <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтовочной краской «STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК-141».
<b>Расход:</b>	0,6 – 0,7 м <sup>2</sup> /л (1 – 1,2 кг/м <sup>2</sup> ) в зависимости от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	1,25 кг/л
<b>Разбавитель:</b>	Вода
<b>Способ нанесения:</b>	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
<b>Время высыхания:</b>	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа
<b>Блеск:</b>	Матовый.
<b>Цвет:</b>	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA, ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА МОСКВЫ и др.
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 2,7л, 9л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

[www.nashkraska.ru](http://www.nashkraska.ru), [info@nashkraska.ru](mailto:info@nashkraska.ru)