



## КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ STERLING ФИНИШ-ДЕКОР ЗОЛОТОЙ ШЕЛК (ВД-АК-234)



<b>ТИП</b>	Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии <b>STERLING Декор</b> и красками серий <b>STERLING Интериор</b> . Образует декоративное покрытие с особым золотым шелковым эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью <b>ЗОЛОТОГО ШЕЛКА</b> является способность создавать оптический эффект бархатистой ткани яркого, насыщенного золотого цвета, играющей разными оттенками в зависимости от освещения. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материала мельчайших «золотых» чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка, подобное благородной бархатной ткани. Материал прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	
<b>Подготовка поверхности:</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. <b>Неокрашенные поверхности</b> – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем поверхности грунтовать грунтовочной краской «STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК-141». <b>Ранее окрашенные поверхности</b> – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтовочной краской «STERLING ДЕКОР-ПРАЙМЕР ВД-АК-141».
<b>Расход:</b>	5-7 м <sup>2</sup> /л (175-250 г/м <sup>2</sup> ) в зависимости от способа нанесения.
<b>Плотность:</b>	1,24 кг/л.
<b>Разбавитель:</b>	Вода.
<b>Способ нанесения:</b>	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
<b>Время высыхания:</b>	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.
<b>Блеск:</b>	Полуглянцевый (шелковисто-матовый).
<b>Цвет:</b>	Золотой. Может колероваться для придания необходимого декоративного эффекта
<b>Транспортировка и хранение:</b>	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
<b>Вид упаковки:</b>	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

+7(495)510-53-63, 526-59-77

[www.nashkraska.ru](http://www.nashkraska.ru), [info@nashkraska.ru](mailto:info@nashkraska.ru)